

## ■ Mobiles Rohrbearbeitungscenter „RBC6-42“



**Vorführmodell**

In diesem mobilen Rohrbearbeitungscenter sind alle Funktionen vereint, die für die Vorbereitung von Hydraulikrohrleitungen mit Durchmessern von 6 bis 42 mm und einer maximalen Wandstärke von 4 mm aus Stahl und Edelstahl notwendig sind: Zuschneiden, Entgraten (innen und außen), Biegen, Schneidringvormontage und 37°-Bördelung. Zur Ausrüstung gehört auch ein kleiner Kompressor zum Ausblasen des Rohrinnenen.

Artikelnummer: RBC6-42

**Komplettpreis 17.000 €**

## Technische Daten RBC6-42

<b>Vormontage 24°:</b>	Ø6 bis 42 mm, max. 4 mm Wandstärke
<b>37° Bördeln:</b>	Ø6 bis 42 mm, max. 4 mm Wandstärke
<b>Trennen/Sägen:</b>	Max. Ø 42 mm
<b>Biegen:</b>	Ø6 bis 42 mm, max. 4 mm Wandstärke
<b>Entgraten:</b>	Max. Ø 42 mm
<b>Materialien:</b>	AISI 316 TI - ST 37.4
<b>Abmessungen B x T x H:</b>	930 x 1260 x 1210 mm
<b>Gewicht:</b>	300 kg
<b>Versorgungsspannung:</b>	1 Phase, 230 V, 50 HZ
<b>Antrieb:</b>	Max. 4.6 kW
<b>Kompressor:</b>	220 l/min.
<b>Bedienpult:</b>	inklusive
<b>Öl:</b>	inklusive
<b>Werkzeughalter:</b>	inklusive

## ✓ Vorteile

- Die Maschine vereint alle Arbeitsgänge, die für die Herstellung von Rohrleitungen (Ø 6 mm bis Ø 24 mm) erforderlich sind (Ablängen, Biegen, Schneidringvormontage, 37°-Bördelung).
- Auch für die Bearbeitung von zölligen Rohren ausgelegt.
- Alle Werkzeuge für die Herstellung metrischer Rohrleitungen (Ø 6 mm bis Ø 42 mm, leichte und schwere Baureihe) sind im Lieferumfang enthalten.

## + Zubehör

- Werkzeuge zur Bearbeitung zölliger Rohre