indunorm®
... für die sicherste Verbindung

# Auflistung der möglichen Restrisiken bei der Verwendung von Schlauchsicherungssystemen

| Art des möglichen Risiko's | Gefahrenstufe im konkreten Fall | | |
|---|---|---|---|
| | gering | mittel | hoch |
| Restrisiko durch Beschädigung der Sicherung | | | |
| Restrisiko durch Überschreitung der Temperatur | | | |
| Restrisiko durch Unterschreitung des Sicherheits-Abstandes | | | |
| Restrisiko durch eingeschränkte Schlauch- oder Maschinenbewegung | | | |
| Restrisiko durch nicht geeignete Umgebung (z. B. EX, Pharma, etc.) | | | |
| Restrisiko durch austretendes Druckmedium | | | |
| Restrisiko durch Überschreitung der Druck-Parameter | | | |
| Restrisiko durch zu häufige Montage/Demontage | | | |
| Restrisiko durch unsachgemäße Montage | | | |
| Restrisiko durch unsachgemäße Lagerung | | | |
| Restrisiko durch unzureichende Wartung | | | |
| Restrisiko durch zu niedrige Stabilität des Maschinenfixpunktes | | | |
| Restrisiko durch erhöhte Vibrationen | | | |
| Restrisiko durch Unterschreitung des Mindest-Schlauch Biegeradius | | | |
| Restrisiko durch zusätzlich abreißende Maschinenteile (sowie Armaturen- und Sicherungsteile) | | | |

Weitere Restrisiken:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Auswertung | | | |
| Unter Berücksichtigung der obigen Einzelrisiken ergibt sich folgendes voraussichtliches Restrisiko für die PERSONENGEFÄHRDUNG | | | |

Kunde: _____

Maschinen Nr.: _____

Einbauort: _____

Datum: _____

Ersteller: _____

Bemerkungen: _____

_____

_____

Stand: 2015.02.26